ALL-ROUNDMASKINEN

HEATWEED MID 22/8

KAPASITET | 1750–2500 m²/dag

ØKONOMISK, EFFEKTIV OG FLEKSIBEL

Vår bestselger, Heatweed Mid 22/8, er en ugressmaskin spesielt utviklet for kommuner, entreprenører, borettslag og kirkegårder, og er egnet for behandling av mellomstore områder.

Maskinen leveres som standard med l to forskjellige ugreslanser, lanse til rengjøring og 500 liters vanntank. Kan flyttes med pallegaffel, og plasseres på lasteplan eller tilhenger.

Mid 22/8 har et svært lavt støynivå, lavt utslipp av avgasser og lavt vannforbruk. Maskinen er lett å bruke, driftsikker og værbestandig. Rask og enkel oppstart. Automatisk temperaturstyring.

UGRESSMASKIN OG HØYTTRYKKSSPYLER I ETT

Heatweed Mid 22/8 er spesielt utvilet som ugressmaskin, men er også meget godt egnet til rengjøring av fasader, benker, skilt og gravstener.

Vannet holder svært høy og stabil temperatur gir rask tørketid, samt mindre vann- og energiforbruk enn varmtvannsvaskere. Den ekstremt høye varmen løser enklere opp alger, skitt og olje.

FLEST KVADRATMETER BEHANDLET AREAL OG MINST ENERGIBRUK PR. LITER VANN!

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

- I barnehager og på lekeplasser
- I parker og grøntområder
- I hekk med jorddekkeduk og barkflis
- I blomsterbed og hager
- På sportsarenaer og kunstgressbaner
- På torg og i gatemiljø
- På bussholdeplasser
- Til bekjempelse av invaderende arter
- Til rengjøring
- På alle områder der ugress vokser

ORIGINALEN | INNOVATØREN | MARKEDSLEDEREN

Miljøvennlige, effektive og økonomiske maskiner spesielt utviklet for profesjonell ugressbekjempelse med varmtvann.
Mer enn 850 maskiner solgt i Europa!

HEATWEED TECHNOLOGIES AS | HEATWEED.COM

HEATWEED TECHNOLOGIES
THE DIFFERENCE DEMONSTRATED

HEATWEED MID 22/8

- 100 % vann uten tilsetninger, kun kalkfjerner (naturprodukt)
- Automatisk temperaturstyring (+/- 0,4°C) gir stabil temperatur på vannet og jevnt resultat på ugresset
- Lavt vannforbruk pr. m² gir sjeldnere behov for vannpåfylling og mer tid til ugressbekjempelse
- Rask og enkel oppstart
- Presis betjening med ergonomiske, lette håndlanser
- Vanskelig tilgjengelige områder kan også behandles, rekkevidde opptil 45 meter
- Solid, driftsikker og værbestandig maskin
- Lavt støynivå og lite avgasser (Beste utslippsklasse)
- Trygg maskin - ingen brannfare
- Kan brukes hele sesongen, i all slags vær
- Justerbar antikalkpumpe forhindrer avleiringer
- Enkel lasting, lossing og flytting med pallegaffel
- Ingen ekstern generator nødvendig
- Ekstremt godt egnet til rengjøring

Eco Company of the Year 2014

HEATWEED®-METODEN

Innovativ og miljøvennlig ugressbekjempelse med varmt vann! Heatweed®-metoden er dokumenterbar, velprøvd og sikker. Metoden oppnår systemisk effekt på røttene til planten slik at det blir behov for færre behandlinger.

Sammenlignet med andre kjemikaliefrie løsninger gir Heatweed®-metoden best resultat på ugresset, lengst tilbakevekssttid og mest lønnsom drift - dokumentert. Vi kan henvise til mange hundre førnøyde kunder i Skandinavia!

STANDARDSPESIFIKASJONER

Kapasitet: 1750–2500 m²/dag (22 hektar/sesong)*
Vannforbruk ugressbekjempelse: 8 liter/minutt
Trykk ugressbekjempelse: 0,1 bar på ugresset
Automatisk temperaturstyring: 99°C på ugresset
Trykk rengjøring: Trinnløs justering opptil 50 bar
Temperatur rengjøring: Ca. 85°C ved 50 bar / 100°C ved 45 bar
Kapasitet vanntank: 500 liter (840 x 700 x 1 060 mm)
Drivstoff drift/motor: Bensin/Aspen 4 Alkylatbensin
Kapasitet tank drift/motor: 3 liter
Antall brennere: 1 stk
Drivstoff brenner: Diesel/Aspen D Biodiesel
Kapasitet tank brenner: 31 liter
Støynivå: 76 dB målt 1 m fra maskinen
Farge: RAL 5010 (base) og RAL 9006 (hus)
Slangetrommel (rustfriott stål): Automatisk, inkl. 15 m slange
Slange: 1 x 15 m (totalt 30 m)
Mål (l x b x h): 1050 x 800 x 1035 mm
Vekt: 310 kg
Lanser standardpakke: 16 cm bred ugresslanse, 20 cm bred ugresslanse m/hjul, rengjøringslanse for høyt trykk

EKSTRAUTSTYR / TILVALG

- Tilpasset Heatweed-tilhenger (B-førerkort)
- Vanntank 300 liter, 1000 liter eller på forespørsel
- Forlengerslange 15 m (inntil 45 m)
- Rengjøringslanse med børste
- Filtersett for bruk av overflatevann
- Kombiramme til maskin og vanntank (500/1000 liter)

* Reelle erfaringstall målt hos 250 kunder
Behandlingsfrekvens 3 ganger/sesong

@heatweed

ASPEN D
Fuel for professionals

HEATWEED®-METODEN | MEST EFFEKTIVE KJEMIKALIEFRIE METODE

FINN DIN LOKALE FORHANDLER PÅ **HEATWEED.COM**

Med forbehold om trykkfeil og endringer. V1-2017