



#### MOTOR

- CAT C2.2 EU Off Road Stage 3A 4-cylindrig dieselmotor
- Slagvolym 2216 cm<sup>3</sup>
- Effekt 36 kW (48 hk)/2600 r/min
- Max. vridmoment 143 Nm/1800 r/min
- Bränsletank 50 l

#### ELSYSTEM

- Spänning 12 V
- Batteri 88 Ah
- Startmotor 2,0 kW
- Generator 65 A

#### TRANSMISSION

- Hydrostatisk transmission
- Variabel pump
- Variabel tvåhastighetsmotor
- Belastningsautomatik för motorn
- Elektrisk omkastning av körriktning, framåt och bakåt
- Växling av hastighetsområde med power-shift
- Reduktionsväxellåda med 1 hastighet
- Körhastighet/dragkraft 0–15 km/h/1050 daN
- 0–36 km/h/550 daN

#### BULLERVÄRDEN

- Inne i förarhytten under LpA 77 dBA

#### VIKT

- Egen vikt 2050 kg
- Framaxelvikt 670 kg
- Bakaxelvikt 1380 kg

#### STYRSYSTEM

- Hydrostatisk midjestyrning
- Svängvinkel +/- 39°
- Pendlingsvinkel +/- 7°

#### AXLAR

- Automatiska friktionslås framtill
- Hydraulassisterad trumbroms framtill
- Mekanisk manövrering av parkeringsbromsen

#### ARBETSHYDRAULIK

- Kugghjulspump 54 l/min, 190 bar
- Kugghjulspump 36 l/min, 190 bar
- Hydraulsystemets volym ca 60 liter

#### FRAMFÄSTE

- Alternativa fästen:
  - Trepunktsfäste KAT 1, Vila
  - Lyftkraft vid lyftarmarnas ändrar: i nedre läge 13 kN, i övre läge 12 kN
  - Lyfthöjd 700 mm
  - Hydraulisk fjädring
  - Flytläge
  - Mekaniskt redskapsfäste
  - Hydraulisk pilotmanövrering

#### DÄCK

- 31x10,5-15 (maskinens bredd 1300 mm)
- 270/75R15, dubbdäck (maskinens bredd 1300 mm)
- 235/75 R15 (maskinens bredd 1200 mm)
- 31x13,5-15, valldäck (maskinens bredd 1460 mm)

#### STANDARDUTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde vid 2600 r/min)
- enkelverkande framtill 54 l/min
- enkelverkande framtill 36 l/min
- enkelverkande framtill 90 l/min
- enkelverkande baktill 54 l/min
- Stötstängshydraulik
- Tredje cylinderhydraulik
- Fjärde cylinderhydraulik
- Dubbelverkande cylinderhydraulik baktill
- Kryppedal
- Stöckdosa på 12 V framtill och baktill
- Nedfallbar varningsblikker
- TFT-display
- Radio/USB/AUX
- Torkare och spolare för bakfönster
- Backspeglar med uppvärmning
- Arbetsljus fram- och baktill
- Reglering av rattens lutning
- Sits med uppvärmning
- Tvåpunktssäkerhetsbälte
- Säkerhetshytt ROPS (ISO 3471)
- Säkerhetshytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Motorvärmare
- Bottenansars fram- och baktill
- Påfyllningspump för hydraulolja
- Dragpunkt
- Backningssummer
- Fästen för arbetsredskap ovanför motorhuset

#### EXTRA UTRUSTNING

- Tiltanordning för bakredskap (Kunta 500, Vila)
- Flytläge för tiltanordning baktill
- Trepunktslyft baktill
- Hydrauloljavärmare
- Manuell kryppventil
- Elmanövrerad flödesregleringsventil för motorhydraulik
- Centralsmörjning
- Luftkonditionering
- Luftfjädrad sits
- Beredskap för hyttvärmare

#### Wille-arbetsredskap:

- Sopvals
- Sopskopa
- Zoom-plog
- Vikplog 186
- U-plog
- Schaktblad
- Isplog
- Högtippande skopa 550 l
- Mekaniskt bakblad
- Sandspridare baktill 180 l (250 l för salt)
- Tallriksspridare
- Lövsug 900 l
- Högtrycksvätt
- Vattentank
- Fast flak
- Horisontalgräsklippare 165/185

# WILLE 265



Wille 265 är smidig och robust. Dess minimibredd är 1200 mm och höjd 1990 mm. Maskinens vikt är endast två ton och hydraulflöde 90 l/min. Det breda arbetsredskapssortimentet och däckalternativ gör Wille till en perfekt partner.

Trots sin ringa storlek klarar Wille tunga snörojningsarbeten klanderfritt. Förutom plogning och blåsning går det också bra att lasta och hopa snö med en högtippande skopa.

Wille blir inte utan jobb på sommaren heller. Den breda gräsklipparen och lövsugen används flitigt på grönområden. I städerna håller den effektiva sopanordningen och högtrycksvätten sten- och asfaltbelagda ytor rena.



Inre svängradie 1 700 mm  
Yttre svängradie 3000 mm

