



MOTOR

- CAT C2.2 EU Off Road Stage 3A 4-cylindrig dieselmotor
- Slagvolym 2216 cm³
- Effekt 36 kW (48 hk)/2600 r/min
- Max. vridmoment 143 Nm/1800 r/min
- Bränsletank 50 l

ELSYSTEM

- Spänning 12 V
- Batteri 88 Ah
- Startmotor 2,0 kW
- Generator 65 A

TRANSMISSION

- Hydrostatisk transmission
- Variabel pump
- Variabel motor
- Balansningsautomatik för motorn
- Elektrisk omkastning av körriktning, framåt och bakåt
- Reduktionsväxellåda med 1 hastighet
- Körhastighet/dragkraft 0–36 km/h/1500 daN

BULLERVÄRDEN

- Mot omgivningen under LwA 101 dBA
- Inne i förarhytten under LpA 77 dBA

VIKT

- Egen vikt 2700 kg
- Framaxelvikt 1190 kg
- Bakaxelvikt 1510 kg
- Med standardskopa 2850 kg

STYRSYSTEM

- Hydrostatisk midjestyrning
- Svängvinkel +/- 39°
- Pendlingsvinkel +/- 7°

AXLAR

- Automatiska friktionslås framtill
- Hydraulassisterade flerskivsbromsar i oljebad framtill
- Elhydraulisk manövrering av parkeringsbromsen

ARBETSHYDRAULIK

- Kuggjulspump 54 l/min, 190 bar
- Kuggjulspump 36 l/min, 190 bar
- Hydraulsystemets volym ca 60 liter

LASTARE

- Alternativa snabbfästen: Kunta 500, Trima eller Vila
- Hydrauliskt redskapsfäste
- Hydraulisk parallellföring
- Hydraulisk fjädring
- Hydraulisk pilotmanövrering
- Servicestöd för lastararmarna
- Armstöd för schaktarbeten

DÄCK

- 31x11,5-15 (maskinens bredd 1420 mm)
- 31x13,5-15, valldäck (maskinens bredd 1520 mm)

STANDARDUTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde vid 2600 r/min)
- dubbelverkande framtill 54 l/min
- enkelverkande framtill 36 l/min
- enkelverkande baktill 90 l/min
- enkelverkande baktill 90 l/min
- Tredje cylinderhydraulik, elmanövrerad
- Fjärde cylinderhydraulik, elmanövrerad
- Dubbelverkande cylinderhydraulik baktill
- Kryppedal
- Släckdosa på 12 V framtill och baktill
- Nedfallbar varningsblinkare
- TFT-display
- Radio/USB/AUX
- Torkare och spolare för bakfönster
- Backspeglar med uppvärmning
- Arbetsljus fram- och baktill
- Reglering av rattens lutning
- Sits med uppvärmning
- Tvåpunktssäkerhetsbälte
- Takfönster
- Säkerhetshytt ROPS (ISO 3471)
- Säkerhetshytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Motorvärmare
- Bottenpansar fram- och baktill
- Påfyllningspump för hydraulolja
- Dragpunkt
- Backningssummer
- Startspärrn är aktiv då parkeringsbromsen är påslagen
- Fästen för arbetsredskap ovanför motorhuset

EXTRA UTRUSTNING

- Tiltanordning för bakredskap (Kunta 500, Trima eller Vila)
- Flytläge för tiltanordning baktill
- Hydrauloljevärmare
- Manuell kryppventil
- Elmanövrerad flödesregleringsventil för motorhydraulik
- Centralsmörjning
- Luftkonditionering
- Luftfjädrad sits
- Beredskap för hyttvärmare
- Bromsventil för släpvagn
- Flytläge för lastare
- Motvikt 250 kg

Wille-arbetsredskap:

- Sopvals 170
- Sopskopa 205
- Zoom-plog
- Vikplog 186, 220
- Isplog
- Jordskopa 400 l
- Snöskopa 800 l
- Högtippande skopa 550 l
- Vingskopa 750 l
- Mekaniskt bakblad 180 l
- Sandspridare baktill 250 l (370 l för salt)
- Tällrikspridare
- Lövsug 900 l
- Högrtrycksvätt
- Vättentank
- Fast flak
- Horisontalgräsklippare 165/185
- Personlift
- Truckgafflar

WILLE 365



Wille 365 är en effektiv, smidig och snabb maskin. I motsats mot t.ex. till en minitraktor, kan man tack vare lastarens långa räckvidd klara alla lastnings-, hopnings- och förflytningsarbeten inom gatu- och grönområdesunderhåll med en och samma maskin.

Förarhytten är rymlig, ergonomisk och komfortabel. Föraren får exakt information på önskat språk om maskinens olika funktioner via den tydliga multifunktionsdisplayen.



	SNABBFÄSTETS FRÄMRE YTA	SKOPA 400 L	TRUCKGAFLAR MED ETT TYNGDPUNKTSAVSTÅND PÅ 500 mm
Hydraulisk lyftkraft vid nedre läge kN	17,7	16,2	14,8
Hydraulisk lyftkraft vid övre läge kN	7,4	5,8	5,1
Nominell bärformåga kg		445*	570* (jämnt underlag)
Tipplast med rak/svängd maskin kg	1260/1110*	1040/890*	840/720*
Skopans brytkraft kN		10,0	

* med tiltanordning baktill utan motvikt. Enligt standarderna ISO 8313 och EN 474-3

Mått med en skopa på 400 l:
Bredd 1420 mm
Inre svängradie 1870 mm
Yttre svängradie 3290 mm

