GANYCOM

ÅKGRÄSKLIPPARE FÖR BUSKRÖJNING

CMX2414

En kompakt åkbar buskröjare med hög kapacitet – byggd för trånga passager, branta sluttningar och professionella uppdrag.



22,4 hk Honda GX690

97cm Klippbredd

25° lutning

Kardanaxeldrift till klippaggregatet

BYGGD FÖR UPPDRAGET

- Hydrostatisk huvuddrivlina för mjuk och kontrollerad körhastighet.
- Kardandrivet klippdäck med svängknivar som byts utan verktyg.
- Kompakt bredd och snäv vändradie för trånga arbetsplatser.
- Nu utrustad med fällbar ROPS, främre buskskydd och 3" extra benutrymme.

Generalagent Sverige BBM:
Bengt Maskinservice AB
Göteborg/Partille
031-25 10 55
www.BBM.se

I KORTHET

430 kg MASKIN VIKT	**14 km/h**
1,98m SVÄNGRADIE	**1.88** ACRE/TIMME
102 cm TOTAL BREDD	**0–15 cm** KLIPPHÖJD

CMX2414

specifikationer

MÅTT & PRESTANDA	
Drifttemperatur	-15°C till 40C
Drifthöjd	Under ca 1,5m
Maskinvikt	430 kg
Klippkapacitet	1.88 acres/hr
Total längd	213cm
Total bredd	102 cm
Total höjd	186 cm / 104 cm med ROPS nedfälld
Hjulbas	142,75cm
Spårvidd	Fram 86 cm; bak 80cm
Markfrigång	15 cm
Höghastighetsområde	0–14km/h
Låghastighetsområde	0–12 km/h
Minsta svängradie	1,98m
Stigningsförmåga	25°

MOTOR, ELSYSTEM, DRIVLINA & KLIPPNING	
Motormodell	Honda GX690
Motortyp	Luftkyld 4-takts V-twin bensinmotor OHV
Borr × slag	3.07 × 2.83 in
Slagvolym	42.0 cu in
Maxeffekt	22.4 hp @ 3,600 rpm
Max vridmoment	Cirka 35.6 lb-ft @ 2,500 rpm
Inställt motorvarvtal	3,300 rpm
Startmotor	Elektrisk
Bränsle	Blyfri bensin (fordonskvalitet)
Bränsleförbrukning	6,7 l/h (angivet)
Bränsletankens volym	14 L
Tändning / tändstift	CDI-magneto / NGK ZFR5F
Batteri	34B17R; 12V / 28Ah
Huvudtransmission	HST, steglöst variabel
Hjälptransmission	Konstant ingrepp
Däck	Fram 4.00-7 4PR; bak 19×8.00-10 4PR
Styrning / bromsar	Kuggstång och pinjong, runt ratt / invändigt expanderande bromsar
Klippsbredd	97,5 cm
Klipphöjd	0–15 cm, steglös
Knivsystem	2 fria knivar med stegat fäste; axeldrift