

XL

HEATWEED

KAPACITET | 6 000–10 000 m²/dag |
140 hektar per säsong

Mycket värde för pengarna
och låga underhållskostnader

Standardvattentank 800 liter

Välj mellan en frontenhet
på 60 eller 140 cm

Diesel/Aspen D-biodiesel

Aktiv temperaturreglering

Alla väder, hela säsongen

VARFÖR XL?

- 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)
- Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur (+/- 0,6 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat
- Låg vattenförbrukning per kvadratmeter innebär att vattentanken behöver fyllas på mer sällan
- Svårtillgängliga områden kan behandlas med handlansar
- Robust, pålitlig och väderbeständig
- Lämplig för alla typer av ytor där ogräs växer, åtkomliga med en redskapsbärare
- Kan användas under hela säsongen i alla slags väder
- Bekväm, säker och enkel manövrering från hytten
- Inget behov av sopning efter användning
- Tillvalet integrerat filtersystem för användning med ytvatten
- XL kan upgraderas till den ännu mer kostnadseffektiva Sensor
- Inga skador på vägytor och trottoarer
- Kan monteras på/fas bort från redskapsållare på 60 minuter
- Personliga råd och utbildningsprogram av Heatweed Academy

XL 60

PERFECT FÖR

- Områden med tät ogrästäckning
- Långa raka sträckor, som längs gator, trottoarkanter och vägar
- Parker, kyrkogårdar och grönområden
- Stora bostadsråtsföreningar och kommunala områden
- Arenor och konstgräsplaner
- Torg, affärsgator och stadskärnor

FLEXIBEL OCH EKONOMISK "FAST FORWARD" MASKIN

Heatweed XL är en extremt effektiv lösning utformad för stora områden. Ventilstyrning som är enkel att använda gör rikad behandling möjlig. Detta innebär lägre vatten- och energiförbrukning och minskade avgasutsläpp. Heatweed hjälper gärna till med nyckeltal och anbudsberäkningar.

XL kan monteras på olika redskapsbärare och kan upgraderas till Sensor 2.0 vid behov. Som tillval kan maskinen levereras med en rengöringsfunktion som varmvattenvätt. Detta alternativ möjliggör justerbar vattentryck upp till 120 bar.

SPECIFIKATIONER XL 140

Daglig kapacitet: 6 000–10 000 m²/dag*
Årlig kapacitet: 147 hektar/säsong**
Modell/kapacitet: 140/34
Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning (max.): 34 liter/minut
Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0,2 bar
Vattentemperatur på växten vid ogräsbekämpning: 98–99,6 °C
Vattentryck i rengöringslåget: 120 bar
Vattentemperatur i rengöringslåget: upp till 90 °C
Drift/bränsle: Hydraulisk/Diesel eller Aspen D-biodiesel
Bränsle: 2 enheter
Bränsletankens kapacitet: 105 liter
Vattentankens kapacitet: 800 liter
Arbetsbredd: 140 cm
Applikeringsystem: 7 x 20 cm oberoende sektioner

Sidomunstycken: Munstycken med hög kapacitet på båda sidor
Transporthastighet: 25–40 km/h beroende på använd redskapsållare
Drifthastighet 100 % ogrästäckning (min.): 0,5 km/h
Drifthastighet låg ogrästäckning: I genomsnitt 2–2,5 km/h (max 4,5 km/h)
Utsläppsklass: < EURO6
Standardfärg: RAL 9006
Vikt uppvärmningsenhet (netto): 560 kg (exkl. vatten och bränsle)
Vikt doseringsenhet: 140 kg

* Faktabaserade siffror för kunder.
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong

TILLVAL

- Backkamera
- 60 cm snabbkörande doseringsenhet (max. 5,0 km/h)
- Vattentank 500 eller 1 150 liter
- Ytvattenpump (inkl. slang och korg)
- Handhållen ogräsållare med 4 m slang eller 15 m slang på rulle
- Funktion för rengöring med tryck upp till 120 bar
- Monterad på redskapsbärare, dvs. Holder, Multhog, Wille.

UTRUSTAD MED

- 140 cm doserings-/frontenhet
- Sidojustering av doseringsenheten (60 cm vänster/höger)