

Modell	TM 3185	TXG 237	TM 3215	TM 3265	TH 4365	TLE 3400
Transmission	Mek. 6/2	Hydrostat, 2 grp	Mek. 8/8	Hydrostat, 3 grp	Hydrostat, 3 grp	Hydrostat, 3 grp
Motortyp	Shibaura, 3 cyl.	Iseki E3112	Iseki E3212	Iseki E3CD	Iseki E3CG	Iseki E3CD, 3 cyl.
Motorkraft	11,6 kW / 16 hk	13,3 kW / 22 hk	14 kW / 19,5 hk	18 kW / 25 hk	26,3 kW / 35,7 hk	27,9 kW / 39 hk
Bränsletank, L	14	25	27		40	43
Hastighet, km/h	0-19	0-15,3	1,5-22	0-23	0-32	0-27
PTO bak, varv/min	540	540	540		540/1000	540
PTO mitt, varv/min	-	2000	2000		2000	-
Frontlastare/PTO, kat./min	-	kat. 0/540 (tillval)	kat. 0/540 (tillval)		kat. 1/540 (tillval)	Tillval
Hydraulikpump, l/min	-	-	-	-	-	26
Joystickstyrning	-	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	-
Skyddsååge/hytt	Skyddsååge	Skyddsååge, (hytt tillval)	Skyddsååge, (hytt tillval)		Skyddsååge, (hytt tillval)	Skyddsååge
Lyftkapacitet 3-pkt. lyft, kg	540	540	600		600	1000
Dimensioner LxBxH, cm	236x93x224	248x121x228	288-282x110-129x232		312x128x243	3074x149x263