

BX

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA DIESEL TRAKTOR BX231

Det senaste modellen i Kubotas bästsäljande modellutbud.



FÄLLBAR STÖRTBÅGE

Originalmonterad för ökad säkerhet.

LÄTTMANÖVRERAD

Ergonomiska och färgkodade reglage för säker och snabb igenkänning.

REDSKAP

BX231 är redo för alla uppgifter du ger den, med frontlastare, mittmonterat klippläcke, kombinerad gräsuppsamlare/lövblås eller snöredskap.

FRONT, MITT OCH BAKRE PTO

BX231 är utrustad med front-, mitt- och bakre PTO för drivning av redskap.

RYMLIG FÖRARPLATS

Stor och plan förarplats ger hög komfort.

ÖVERKÖRBART KLIPPAGGREGAT

Kör upp över klippaggregatet, ger en snabb montering utan att behöva lyfta eller flytta manuellt.

| MODEL | | BX231 | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| PTO EFFEKT (uppskattad) | | 13.2kW (17.9HK) | |
| MOTOR | Tillverkare | KUBOTA | |
| | Modell | D902 | |
| | Typ | Vattenkyld dieselmotor | |
| | Antal cylindrar | 3 | |
| | Slaglängd mm | 72 x73.6 | |
| | Displacement | 898 cm ³ | |
| | Motoreffekt SAE Gross SAE J1995 | 17.1kW (23.3HK) | |
| | Varvtal | 3200 rpm | |
| | Max vridmoment | 56.1 Nm | |
| | Batteri | 12 V, CCA : 560 A, RC : 86 min | |
| KAPACITET | Bränsletank | 25 L | |
| | Motorolja (inkl. filter) | 3.3 L | |
| | Kylvätska | 3.1 L | |
| | Transmissionsolja | 11.3 L | |
| MÅTT | Totallängd (3-punkt) | 2425 | |
| | Totalbredd mm | 1145 | |
| | Totalhöjd (Störtbåge) mm | 2155 | |
| | Hjulbas mm | 1400 | |
| | Frigångshöjd mm | 166 | |
| | Spårvidd (fram/bak) mm | 930/820 | |
| | VIKT | (Störtbåge/hytt) kg | 710 |
| | | Koppling | Saknas |
| Styrning | | Hydrostatisk servostyrning | |
| Transmission | | Hydrostatisk drivning med två gruppväxlar (hög/låg) | |
| | Brake | Våta skivbromsar | |
| | Svängradie med styrbroms | 2.3 m | |
| HYDRAULIK | Ventiler för yttre hydraulik | Riktningventiler med automatisk återgång | |
| | Pumpkapacitet l/min | 23.5 | |
| | Kategori (3-punktsfäste) | SAE Kategori 1 | |
| | Lyftkapacitet (i lyftpunkterna) kg | 522 till 550 | |
| | 600 mm bakom lyftpunkterna | 309 | |
| KRAFTUTTAG | Bakre PTO/Mitt PTO | AE 1-3/8, 6 splines - STD (540rpm) / USA No.5 (KUBOTA 10-ribbor) - STD (2500rpm) | |

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Observera att maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.