



schmidt
a brand of aebi schmidt

MSH

Sopmaskin



Tekniska data

	MSH 070	MSH 150
Behållare		
Behållarkapacitet	0.7 m ³	1.5 m ³
Tömningshöjd vid lutning	1 500 mm	1 800 mm
Sopenhet		
Borstdiameter	760 mm	900 mm
Borstvarvtal	100 1/min	160 1/min
Borstmaterial	stål	stål
Sopbredd	1 600 - 1 900 mm	1 900 - 2 200 mm
Borstvals diameter	690 mm	860 mm
Borstvals längd	950 mm	1 000 mm
Borstvalsens hastighet	160 1/min	200 1/min
Vattensystem		
Total vattenvolym	200 l	500 l
Spridningsnivå 1	3.4 bar / 15 l/min	3.4 bar / 7.5 l/min
Spridningsnivå 2	-	3.4 bar / 15 l/min
Vattenmunstycke per borstvals	2	2
Styrsystem		
Drivning	PTO axel / Krafthydraulik	PTO axel / Krafthydraulik
PTO axel	540	540
Dragfordon för krafthydraulik	150 bar / 30 l/min	160 bar / 30 l/min
Hydraulsystem		
Volym hydraultank	45 l	50 l
Flöde ca	30 l/min	30 l/min
max. systemtryck	150 bar	160 bar
Hastighet		
Transporthastighet	25 km/h / 40 km/h	25 km/h / 40 km/h
Arbets hastighet	12 km/h	12 km/h
Dimensioner		
Längd	3 220 mm	4 580 mm



	MSH 070	MSH 150
Bredd	1 900 mm	2 200 mm
Höjd	1 560 mm	1 690 mm
Vikt		
Tomvikt basmaskin ca	800 kg	1 300 kg
Tillåten totalvikt	1 500 kg / 40 km/h	3 000 kg / 40 km/h



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
 CH-8050 Zurich, Schweiz

Med ensamrätt. Tekniska data kan
 ändras.

Bilder är inte bindande. Med förbehåll för
 misstag och ändringar.

Document created on 10 FEB 2024

